



BARGE FLEXIBLE



| Inventaire | Grands Lacs | Québec | Atlantique | Total |
|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Lancer 100 tons | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sillinger 50 tons | 2 | - | 2 | 4 |
| Sillinger 25 tons | 4 | - | - | 4 |
| Lancer 5 tons | 3 | 2 | - | 5 |
| Total | 10 | 3 | 5 | 18 |

Utilisation

Réservoirs d'entreposage temporaire pour l'huile, pouvant être toués en eau salée ou fraîche.

Description

Des flotteurs gonflables du genre Zodiac fournissent la flottabilité et donnent la forme à ce type de réservoir. Une poche interne, située sous le niveau de l'eau, fournit l'espace pour l'entreposage. La proue en forme de bateau facilite les opérations de touage, tant vide que pleine. Ces barges sont construites en tissu résistant (néoprène à l'intérieur et Hypalon à l'extérieur).

Données opérationnelles

Vitesse, vide : jusqu'à 10 noeuds
Vitesse, plein: jusqu'à 5 noeuds

Accessoires

Conteneur d'entreposage aluminium
Courroies de levage

Données techniques

Longueur: De 5,9 m (19 pi 6 po) à 15 m (50 pi)
Largeur: De 2,5 m (8pi 4 po) à 5,3 m (17 pi 6 po)
Capacité d'entreposage: De 5 tons (30 bbls) à 100 tons (630 bbls)

ECRC~SIMEC
Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9
Tél.:(613)-230-7369 Fax :(613)-230-7344
Site Web: www.simec.ca