

PATROUILLEUR 49pi



Inventaire

	Grands Lacs	Québec	Atlantique	Total
Patrouilleur 49 pi	-	2	-	2

Utilisation

Utilisé en appui aux opérations de déploiement et touage d'estacades, pour le transport de matériel et d'intervenants et comme bateau de support pour les opérations de surveillance et sécurité. Peut être utilisé en eau ouverte.

Description

Ce patrouilleur est bâti en aluminium et est équipé de deux moteurs diesel de 350 HP. Il peut transporter un équipage de six membres. Un pont arrière ouvert offre une superficie de travail de 28 mètres carrés (300 pi ca).

Données opérationnelles

Vitesse: jusqu'à 17,5 nœuds
Autonomie: 12 heures à 2 800 rpm

Données techniques

Classe: Voyage de cabotage, Classe III
Longueur: 15 m (49 pi)
Tirant d'eau: 0,9 m (3 pi)
Largeur: 5,5 m (17 pi)
Jauge brute: 17 tonnes
Moteurs: 2 x 350 HP à 2 800 rpm

Accessoires

Radar
Lecteur de cartes électroniques
GPS
Profondimètre
Radios

Équipement de survie
Habit de survie
Radeaux de sauvetage
Équipement divers

Réservoir d'eau fraîche
Réservoir d'eau grise
Réservoir de ballast