

ESTACADE À FLOTTAISON SOLIDE



Inventaire (mètres)

	Grands Lacs	Québec	Atlantique	Total
GP 20 po	8 670	730	5 190	14 590
GP 24 po	-	20 750	7 300	28 050
GP 36 po	-	1 960	3 750	5 710
Total	8 670	23 440	16 240	48 350

Utilisation

Estacades de confinement efficaces pour les opérations près du rivage et en eau abritée. Ces estacades sont entreposées dans des remorques, des conteneurs ainsi que sur le pont de barges de travail et de pontons.

Description

Estacades d'utilisation générale, fabriquées en polyester recouvert de polyuréthane, elles possèdent un noyau central solide qui assure la flottabilité.

Données opérationnelles

Courant maximum: 1,5 nœuds

Accessoires

Cordes
Ancres
Bouées

Données techniques

	<u>20 po</u>	<u>24 po</u>	<u>36 po</u>
Longueur des sections:	15 m (50 pi)	15 m (50 pi)	15 m (50 pi)
Hauteur totale:	51 cm (20 po)	61 cm (24 po)	91 cm (36 po)
Franc-bord:	15 cm (6 po)	20 cm (8 po)	30 cm (12 po)
Jupe:	36 cm (14 po)	41 cm (16 po)	61 cm (24 po)