



BARGE DE TRAVAIL



Inventaire

	Great Lakes	Québec	Atlantic	Total
36 pieds	-	-	11	11
34 pieds	2	11	-	13
32 pieds	-	1	-	1
30 pieds	6	6	-	12
Total	8	18	11	37

Utilisation

Utilisées principalement pour le déploiement d'estacades en eau arbitée ou près du ravage, ainsi que pour les opérations de récupération d'huile sur l'eau. Sont aussi utilisées pour le transport de matériel et d'intervenants lors des opérations de nettoyage de ravage. Grâce à leur faible tirant d'eau, il est possible d'avoir accès à presque tous les rivages. Ces unités sont transportable par route, chaque unité ayant remorque attitrée pour le transport.

Description

Construites en aluminium, les dimensions de ces embarcations variant de 30 pi x 10 pi à 36 pi x 12 pi. Elles sont équipées de deux moteurs hors-bord, de 135 à 200 HP.

Données opérationnelles

Vitesse: jusqu'à 30 noeuds
Autonomie: 6 hres
Peuvent être déplacées par route

Accessoires

Radar
GPS
Soundeur
Certain transportent des estacades ou un écrémeur

Données techniques

	<u>30 pieds</u>	<u>32 pieds</u>	<u>34 pieds</u>	<u>36 pieds</u>
Longueur:	9,1 m (30 pi)	9,8 m (32 pi)	9,1 m (14 pi)	9,1 m (30 pi)
Largeur:	3,1 m (10 pi)	3,7 m (12 pi)	3,7 m (12 pi)	3,7 m (12 pi)
Tirant d'eau:	30 cm (12 po)	30 cm (12 po)	30 cm (12 po)	40 cm (16 po)

ECRC~SIMEC
Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9
Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344
Web: www.simec.ca