



BARGE JOHN P. OXLEY



Inventaire

	Grand Lacs	Québec	Atlantique	Total
Barge John P. Oxley	-	-	1	1

Utilisation

Utilisée comme unité de stockage primaire et/ou secondaire lors des opérations de récupération d'huile sur l'eau. Elle peut aussi être utilisée comme plate-forme de travail pour les opérations de récupération, effectuées à l'aide des estacades NOFI Vee Sweep et d'un écrémeur GT-185. On peut aussi l'utiliser simplement comme une barge pontée pour transporter du matériel et des équipements, supportant les opérations de nettoyage de rivage.

Description

La barge JOHN P. OXLEY est une unité à double coque, construite en 2001. Elle a huit (8) réservoirs, offrant une capacité totale d'entreposage liquide de 2 000 m³ et permettant une décantation naturelle de l'eau. Cette unité est dédiée à l'intervention d'urgence. Elle est équipée, entre autres, de deux (2) génératrices diesel, d'une grue de pont, d'un système de ballast / fonds de cale, d'un système d'ancrage et d'un treuil (pour la patte d'oie du NOFI Vee Sweep). La barge est conçue pour les opérations de balayage et récupération, utilisant une estacade NOFI Vee Sweep et un écrémeur GT-185.

Données opérationnelles

Barge Classe B, Cabotage classe I
Capacité d'entreposage : 2,000 m³ (12,600 bbls)
Vitesse de touage: jusqu'à 12 noeuds

Accessoires

Système NOFI Vee Sweep 600
Écrémeur GT-185
Pompe Desmi DOP-250

Données techniques

Longueur: 56,7 m (186 pi)
Largeur: 15,5 m (51 pi)
Profondeur: 5,8 m (19 pi)

ECRC~SIMEC
Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9
Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344
Web: www.simec.ca