



ESTACADE A FLOTTAISON SOLIDE



Inventaire (mètres)

	Grand Lacs	Québec	Atlantique	Total
GP 20 po	7 970	730	4 008	12 708
GP 24 po	-	20 032	7 231	27 263
GP 36 po	-	2 000	5 179	5 710
Total	7 970	22 762	16 418	47 150

Utilisation

Estacades de confinement efficaces pour les opérations près du rivage et en eau abritée. Ces estacades sont entreposées dans des remorques, des conteneurs ainsi que sur le pont de barges de travail et de pontons.

Description

Estacades d'utilisation générale, fabriquées en polyester recouvert de polyuréthane, elles possèdent un noyau central solide qui assure la flottabilité.

Données opérationnelles

Courant maximum: 1,5 noeuds

Accessoires

Cordes
Ancres
Bouées

Données techniques

	20 po	24 po	36 po
Longueur des sections:	15 m (50 pi)	15 m (50 pi)	15 m (50 pi)
Hauteur totale:	51 cm (20 po)	61 cm (24 po)	91 cm (36 po)
Franc-bord:	15 cm (6 po)	20 cm (8 po)	30 cm (12 po)
Jupe:	36 cm (14 po)	41 cm (16 po)	61 cm (24 po)

ECRC~SIMEC

Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9

Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344

Web: www.simec.ca