



ESTACADE A FLOTTAISON SOLIDE



Inventaire (mètres)

| | Grand Lacs | Québec | Atlantique | Total |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| GP 20 po | 7 970 | 730 | 4 008 | 12 708 |
| GP 24 po | - | 20 032 | 7 231 | 27 263 |
| GP 36 po | - | 2 000 | 5 179 | 5 710 |
| Total | 7 970 | 22 762 | 16 418 | 47 150 |

Utilisation

Estacades de confinement efficaces pour les opérations près du rivage et en eau abritée. Ces estacades sont entreposées dans des remorques, des conteneurs ainsi que sur le pont de barges de travail et de pontons.

Description

Estacades d'utilisation générale, fabriquées en polyester recouvert de polyuréthane, elles possèdent un noyau central solide qui assure la flottabilité.

Données opérationnelles

Courant maximum: 1,5 noeuds

Accessoires

Cordes
Ancres
Bouées

Données techniques

| | 20 po | 24 po | 36 po |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Longueur des sections: | 15 m (50 pi) | 15 m (50 pi) | 15 m (50 pi) |
| Hauteur totale: | 51 cm (20 po) | 61 cm (24 po) | 91 cm (36 po) |
| Franc-bord: | 15 cm (6 po) | 20 cm (8 po) | 30 cm (12 po) |
| Jupe: | 36 cm (14 po) | 41 cm (16 po) | 61 cm (24 po) |

ECRC~SIMEC

Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9

Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344

Web: www.simec.ca