

# ESTACADE KEPNER



## Inventaire

	<b>Grands Lacs</b>	<b>Québec</b>	<b>Atlantique</b>	<b>Total</b>
<b>Open Harbour</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
	( 450 m )	( 900 m )	( 450 m )	( 1 800 m )

## Utilisation

Estacade de confinement efficace pour les opérations près du rivage, en eau abritée et en eau ouverte.

Peut être déployée à partir d'un quai, du rivage ou d'un navire.

Montée sur un rouleau, l'estacade se gonfle automatiquement lors de son déroulement, permettant un déploiement rapide.

## Description

L'estacade Kepner est de type auto-gonflante et est fabriquée de polyester renforcé, recouvert de polyuréthane. Chaque rouleau contient trois sections de 150 mètres (500 pi), pour un total de 450 mètres (1,500 pi) par rouleau.

## Données opérationnelles

Courant maximum: 1,5 nœuds

## Données techniques

Longueur des sections: 150 m (500 pi)  
Hauteur totale: 0,66 m (26 po)  
Franc-bord: 0,25 m (10 po)  
Jupe: 0,41 m (16 po)  
Poids: 4 000 kg (8 800 lbs)

## Accessoires

Rouleau d'estacades  
Unité de puissance (diesel)  
Remorque