



PATROULLEUR 21pi – 24pi



Inventaire

	Grand Lacs	Québec	Atlantique	Total
24 pi cabine	-	2	-	2
24 pi ouvert	-	2	-	2
22 pi ouvert	2	4	-	6
21 pi ouvert	-	2	-	2
Total	2	10	-	12

Utilisation

Utilisé en appui aux opérations de déploiement et touage d'estacades, pour le transport de matériel et d'intervenants et comme bateau de support pour les opérations de surveillance et sécurité.

Description

Tous ces bateaux sont construits en aluminium et équipés de moteurs hors-bord à essence, variant de 115 à 135 HP.

Données opérationnelles

Vitesse: jusqu'à 30 noeuds
Run Time: 6 hres

Accessoires

GPS
Sondeur
Radios

Données techniques

	<u>21 pi ouvert</u>	<u>22 pi ouvert</u>	<u>24 pi ouvert</u>	<u>24 pi cabine</u>
Longueur:	6,4 m (21 pi)	6,7m (22 pi)	7 m (24 pi)	7 m (24 pi)
Largeur:	2,5 m (8 pi)	2,6m (8.5 pi)	2,5 m (8 pi)	2,5 m (8 pi)
Tirant d'eau:	0,2 m (8 po)	0,3 m (1 pi)	0,3 m (1 pi)	0,3 m (1 pi)
Moteurs:	1 x 135 HP	1 x 130 HP	2 x 115 HP	2 x 135 HP

ECRC~SIMEC
Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9
Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344
Web: www.simec.ca