



PNEUMATIQUE COQUE RIGIDE



Inventaire

	Great Lacs	Québec	Atlantique	Total
Hurricane 590	-	-	2	2
Zodiac Mark IV	-	-	2	2
Sillinger 425UM	-	6	-	6
Sillinger 525UM	-	4	2	6
Sillinger 570UM	1	3	-	4
Total	1	13	6	20

Utilisation

Ces bateaux pneumatiques offrent une grande flexibilité lors des interventions, tant pour les activités de transport que pour tout autre travail, en eau abritée.

Description

Bateau pneumatique à coque rigide, équipé de moteur hors-bord (15 à 70 HP). La coque, incluant le plancher, est construite en fibre de verre, en plastique ou en métal et est entourée de flotteurs gonflés à l'air qui forment les cotés et la proue de l'embarcation. La coque rigide procure la stabilité permettant d'opérer dans, à peu près, toutes les conditions de mer. Les flotteurs assurent la flottabilité, la stabilité et absorbent l'énergie des vagues, lorsque celles-ci sont fortes.

Données opérationnelles

Vitesse: jusqu'à 30 noeuds

Accessoires

Radio VHF
Certains sont équipés de radar

Données techniques

	<u>Hurricane</u>	<u>Zodiac Mark IV</u>	<u>Sillinger 425UM</u>	<u>Sillinger 535UM</u>	<u>Sillinger 570UM</u>
Longueur:	5,9 m (21 pi)	5,3 m (17pi 5po)	4,3 m (14 pi)	5,3 m (18 pi)	5,7 m (19 pi)
Largeur:	1,7 m (5pi 6po)	2,1 m (7 pi)	1,8 m (6 pi)	2,2 m (7 pi)	2,2 m (7pi 5 po)
Tirant d'eau:	40 cm (16 po)	40 cm (16 po)	30 cm (12 po)	35 cm (14 po)	40 cm (16 po)

ECRC~SIMEC
Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9
Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344
Web: www.simec.ca