



POMPE À L'AIR



Inventaire

| | Grand Lacs | Québec | Atlantique | Total |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3 pouces | - | 9 | 3 | 12 |
| 2 pouces | 2 | 5 | - | 7 |
| Total | 2 | 14 | 3 | 19 |

Utilisation

Efficaces pour la récupération de l'huile, de l'eau et des mélanges eau-huile, incluant des produits à haute viscosité. Peuvent aussi être utilisées lors des opérations de nettoyage de rivage, requérant un lavage à l'eau.

Description

Mues à l'air, équipées de connexions de type Camlock, de 2 ou 3 po de diamètre.

Données opérationnelles

Pression maximale: jusqu'à 5 bar (70 psi)
Débit: jusqu'à 27 m³ / hre (100 gpm)

Accessoires

Boyaux d'aspiration
Boyaux de refoulement

Données techniques

Connexion tuyaux: 5 et 7,5 cm (2 et 3 po)
Longueur: jusqu'à 0,6 m (2 pi)
Largeur: jusqu'à 0,4 m (1 pi 2 po)
Hauteur: jusqu'à 0,8 m (2 pi 6 po)
Poids: jusqu'à 54 kg (120 lbs)

ECRC~SIMEC
Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9
Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344
Web: www.simec.ca