



# UNITÉ D'ÉCRÉMAGE À DISQUES



## Inventaire

	Grand Lacs	Québec	Atlantique	Total
T-12	1	4	2	7
T-18	1	3	3	7
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>14</b>

## Utilisation

Efficace pour la récupération des huiles de viscosité faible à moyenne. Peut être utilisé près du rivage et en eau abritée. Peut être utilisé à partir du rivage, d'un quai ou d'une petite embarcation.

## Description

Ce sont des écrémeurs de type oléophile, équipés d'une pompe intégrée dans la section centrale (T-18) ou utilisant un mécanisme de pompage externe (T-12). Ils sont mus par une unité de puissance hydraulique externe. La vitesse de rotation des disques est ajustée en fonction de la viscosité de l'huile, de façon à minimiser la récupération de l'eau au profit de l'huile.

## Données opérationnelles

	<u>T-12</u>	<u>T-18</u>
Capacité nominale: (t/hre)	12	18
Capacité réduite: (t/hre)	2	4

## Accessoires

Unité puissance hydraulique - diesel  
Boyaux hydrauliques  
Boyaux de transfert

## Données techniques

	<u>T-12</u>	<u>T-18</u>
Longueur:	1,2 m (3 pi 11 po)	1,3 m (4 pi x 3 po)
Largeur:	1,0 m (3 pi x 4 po)	1,2 m (3 pi x 11 po)
Hauteur:	0,5 m (1 pi x 7 po)	0,6 m (1 pi x 11 po)
Poids:	68 kg (150 lbs)	150 kg (330 lbs)

ECRC~SIMEC  
Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9  
Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344  
Web: [www.simec.ca](http://www.simec.ca)