



UNITÉ D'ÉCRÉMAGE LIBRA



Inventaire

	Grand Lacs	Québec	Atlantique	Total
LIBRA	-	5	0	5

Utilisation

Efficace pour la récupération des huiles de viscosité moyenne à élevée. Utilisé près du rivage et en eau abritée. Peut être déployé à partir du rivage, d'un quai, d'une barge de travail ou d'une barge de récupération.

Description

Cet écrémeur de type oléophile utilise une courroie poreuse, permettant la décantation de l'eau. Trois courroies différentes peuvent être utilisées, en fonction de la viscosité des hydrocarbures récupérés. Deux petites hélices, situées à l'avant sous la courroie, attirent l'huile vers la courroie, même lorsque l'unité avance dans l'eau.

Données opérationnelles

Capacité nominale: 28 t/hre

Capacité réduite: 6 t/hre

Données techniques

Longueur: 4,6 m (15 pi)

Largeur: 1,3 m (4 pi)

Hauteur: 1,8 m (6 pi)

Poids: 1 600 kg (3 500 lbs)

ECRC~SIMEC

Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9

Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344

Web: www.simec.ca